

- W przypadku wystąpienia zjawiska tzw. naskórkowania (powierzchniowa utrata właściwości klejących), przed przyklejeniem okładziny, klej trzeba usunąć i nałożyć nową odpowiednią porcję.
- Na nałożony klej przykładamy deskę dociskając ją od środka do brzegu najpierw ręką, a następnie wałkiem wyciskając nadmiar kleju. Nadmiar kleju wyciśnięty obok krawędzi usuwamy pozostawiając ilość potrzebną do następnego klejenia lub przy ewentualnych brakach konieczne go uzupełnić, aby utrzymać szczelność całego układu. Kolejne deski przyklejamy w sposób analogiczny.
- Po przyklejeniu desek jeszcze raz wszystkie dociskamy wałkiem, a nadmiar kleju usuwamy mokrą szmatką, aby niknąć zabrudzeń.
- Deski docinamy ostrym nożykiem przykładając kątownik.
- Całość desek po wyschnięciu (ok. 24h) czyszcimy wilgotną szmatką, a następnie malujemy (dedykowana lazura) pędzlem wzdłuż słojów drewna.

DANE TECHNICZNE I UWAGI:

BRGNWY ZQHRYPDSU\$RPRPMHNSRGZVRNLPEQHQem ± karcherem.

- Temperatura stosowania: +5 do +25°C
- Wymiary paneli: 235 x 2000mm (szer. x dł.) 0,47m²
- Waga: 2,5-3kg/m²
- Zużycie kleju: 1,8-2,3kg/m²
- Zużycie lazury: 0,07-0,12kg/m² (wydajność 8-14 m² w zależności od grubości powłoki)
- Impregnat: 0,05-0,1kg/m² (wydajność 10-20m²)

PRZECHOWYWANIE

Panele imitujące drewno są mrozo odporne i mogą być przechowywane w temperaturze poniżej zera. Natomiast klej i impregnat muszą być przechowywane w pomieszczeniu powyżej 5 stopni w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

NODZKWNK**Panel mineralny elastyczny deska elewacyjna**

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jako ci. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane s w oparciu o wied z , badania i wieloletnie do wiadzenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mog stanowi wytycznych dla osób aplikuj cych produkt na cian lub pod o e, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W zwi zku z powy szym, Producent nie bierze odpowiedzialno ci za fachowo wykonania prac budowlanych i co za tym idzie nie stanowi to podstaw do poci gni cia go do odpowiedzialno ci za wadliwy lub nieudany monta , ani do rozstrzygni a spornych spraw na adnej drodze, w tym w szczegó lno ci na drodze post powania s dowego.

DrewVIP Magdalena Poza

Dział techniczny telefon: 512 420 191

Tolerancja wymiarów - Klasa A (± 8 mm)

Płaskość powierzchni - $\pm 0,5\%$ załamanie światła

Powierzchnia odwzorowuje naturalne drewno, w jakości 3D

Mrozoodporność

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłogę, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych i co za tym idzie nie stanowi to podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygnięcia spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.